



$R_w$  33 ÷ 41 dB



Systemkonsistenz  
mit GSW Office

## Türen Timber Slim / Plus

### Systembeschreibung

Garantie für hohe Schalldämmungsparameter und volle Privatsphäre durch undurchsichtige Türen.


- / ein massiver oder verglaster Holzflügel im GSW Office Aluminiumrahmen jeder Art - in einfach und doppelt verglasten Glaswänden und in der Mauer,
- / hohe Schalldämmungsparameter -  $R_w$  erreicht sogar bis zu 41 dB, dank der Verwendung von speziellen Akustikeinlagen,
- / die Möglichkeit, den in der Tür verwendeten Scharniertyp zu wählen - sichtbar oder versteckt im Rahmen,
- / Die traditionelle Eleganz von Holz passt perfekt zu Glaswänden und anderen Einrichtungselementen,
- / Unbegrenzte ästhetische Möglichkeiten  
- z.B. Holztüren mit Furnier, Laminat oder Lack zu bedecken.



# Türen Timber Slim / Plus

## Spezifikation

Haltbarkeit*	Klasse 6 (200.000 Zyklen)
Art der Füllung	massiv / verglast
Flügelhöhe max (mm)	3050
Flügelbreite max (mm)	1080
Akustische Parameter	$R_w$ 33 ÷ 41 dB; 32 ÷ 40 dB
Feuerbeständigkeit	auf Anfrage
Abschlussmaterial	Furnier / Laminat / Lack



\*Gemäß EN-1935:2002 / AC:2003 / C1:2007

## Schalldämmung

Füllung	$R_w$ [dB]	C [dB]	$R_{A1}$ [dB]	$R_{A1,R}$ [dB]
Verglast 37 mm, VSG 44.1	33	-1	32	30
Verglast 37 mm, VSG 55.2 Si*	37	-1	36	34
Massiv 51 mm, Sauerland 33 VL	38	-1	37	35
Massiv 51 mm, Sauerland 39S3R	41	-1	40	38

\*Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence

